
DELTALIGHT




LASS-OH! L330-6 93034

REFERENZEN 24819 9320 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 24819 9320 B
GOLDFARBEN 24819 9320 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.6 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	6 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4098lm // 36,6W // 112lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3239lm // 42,1W // 77lm/W

Erforderliches Zubehör

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Optionen

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Zubehör

JIHA S / R

DELTALIGHT


LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **24819_XXXX_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 ☐


Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 54

Power box

Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar



24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B — 1


Dimmtyp: 1-10V



24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B — 1

Dimmtyp: DALI


Coverset



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 B


	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 93034


24819 9320 B

Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

elektrische Anschlussteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0360 B CONNECTION ST B


Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Licht veredelndes Zubehör



24814 0020 B JIHA! S B



24814 0030 B JIHA! R B

LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 B

Notes: