





KIX II 930

13533 9300 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 13533 9300 A
ANTRACITE 13533 9300 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	602lm // 6,7W // 90lm/W


Accessori

KAP KIX
HONEYCOMB KIX


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13533_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: