

DELTALIGHT




NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 927

RIFERIMENTO PRODOTTO 30121 9200 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 30121 9200 A
NERO 30121 9200 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30121 9200 FBRX
ANTRACITE 30121 9200 N
BIANCO 30121 9200 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	880lm // 8W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	722lm // 9,2W // 78lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30121_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 927

30121 9200 A

Notes: