



PARTOU FLAT 93036 SI

25219 9320 B



DISPONIBLE EN

NOIR 25219 9320 B

FLEMISH BRONZE 25219 9320 FBR

FLEMISH GOLD 25219 9320 FG

BLANC 25219 9320 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS FL-36° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	519lm // 6,7W // 78lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Références optionnelles	
PLASTERKIT 101	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25219_XXX0_HAND.pdf](#)

PARTOU FLAT 93036 S1


25219 9320 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Dimension de découpe (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

les alimentations led








de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.

PARTOU FLAT 93036 S1

25219 9320 B

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 47			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			

les plaques au plâtre

	202 11 19 PLASTERKIT 101	☐
Dimension de découpe (mm): 80 x 180		

Notes:

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 93036 S1

25219 9320 B