
DELTALIGHT




PARTOU FLAT 93036 S1

ODNIESIENIE 25219 9320 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 25219 9320 B
FLEMISH BRONZE 25219 9320 FBR
FLEMISH GOLD 25219 9320 FG
BIALY 25219 9320 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 76
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	519lm // 6,7W // 78lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opcje

PLASTERKIT 101

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **25219_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 93036 S1


25219 9320 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	-	
 Plasterboard	-	
 Stucanet	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 Wood	-	
 Concrete + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 Lintel + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 Hollow-core slab + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 Stretched ceiling	-	

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Wymiar wycięcia (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

Zasilacz LED

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


opraw

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 93036 S1


25219 9320 B



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 2(1)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 47



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60

Zestaw do tynku



202 11 19 PLASTERKIT 101

Wymiar wycięcia (mm): 80 x 180

Notes:

PARTOU FLAT 93036 S1

25219 9320 B