
DELTALIGHT




# SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM DIM5

**RÉFÉRENCE** 19886 9205 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 19886 9205 B
**BLANC** 19886 9205 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Rail Monté sur rail |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | WALLWASH LENS<br>3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-500mA<br>Current selection via jumper on adapter |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | II |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | @ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **VALEURS TM-30** | @ 500mA: Rf: 89 / Rg: 100<br>@ 350mA: Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | @ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | @ 500mA: 491lm // 9,9W // 50lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 355lm // 6,7W // 53lm/W |

**Références obligatoires**

TRACK 3F DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19886_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM DIM5

19886 9205 B

## TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** | TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m 1.6 kg | |
| **200 14 420** | TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m 3.2 kg | |
| **200 14 430** | TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m 4.8 kg | |

| TRACK 3F DIM IN | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg | |
| **200 13 420** | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg | |
| **200 13 430** | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg | |

| TRACK 3F DIM ON | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg | |
| **200 12 420** | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg | |
| **200 12 430** | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg | |

Notes: