




D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 RD

32013 9420 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 32013 9420 B



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	24 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	C


Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 8,6W / CRI>90 / 4000K / 1577lm
BEAMANGLE	58°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1577lm // 8,6W // 183lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1342lm // 9,9W // 136lm/W

Wymagania	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	

Opcje	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32013_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Moduł awaryjny

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Zasilanie



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 RD

32013 9420 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



32010 0085 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5

1


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI



32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

2->2


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

3->3


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI



32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

4->4

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

5->5

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Notes: