




SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5

20548 0025 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 20548 0025 B
BIAŁY 20548 0025 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
INFORMACJA	Suited for 2 or 3 cable suspension INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1200mA / 52W $\lambda > 0,9$ Inrush current : 10A - 200 μ s @ 230V-AC Max. 30 units on circuit breaker B 16A
Informacje elektryczne	
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20548_0025_HAND.pdf](#)

BYŁY UŻYTE

321 112 92	SUPERLOOP HC 120 SBL 927
321 112 93	SUPERLOOP HC 120 SBL 930
321 117 92	SUPERLOOP HC 170 SBL 927
321 117 93	SUPERLOOP HC 170 SBL 930
321 212 93	SUPERLOOP HC 120 SPR 930
321 217 93	SUPERLOOP HC 170 SPR 930
321 512 92	SUPERLOOP VC 120 SBL 927
321 512 93	SUPERLOOP VC 120 SBL 930
20563 9200	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 927
20563 9300	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930
20571 9200	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927
20571 9300	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930
20574 9200	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927
20574 9300	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930
20575 9200	SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927
20575 9300	SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930
20578 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927
20578 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930
20579 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927
20579 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930
20582 9200	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

DELTALIGHT

SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5

20548 0025 W

20582 9300 SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

Notes: