DELTALIGHT



# OONO P70 927 DIM8

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 29616 9208 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 29616 9208 B
**ANTRACITE** 29616 9208 N






Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Pavimento Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP54 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK04 |
| **PESO (KG)** | 3.6 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | II |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | con taglio di fase |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 572lm // 10W // 58lm/W |

**Opzioni**

PLATE 7
PIN 12
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29616_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# OONO P70 927 DIM8

29616 9208 B

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Componenti stagni per il collegamento elettrico




**216 12 00** CBOX

**Dimensione del foro (mm): 142 x 142**




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT




**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

### Picchetti ed accessori per bollard




**229 01 12** PIN 12




**229 02 07** PLATE 7

Notes: