



OONO P70 927 DIM8

29616 9208 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 29616 9208 B

ANTRACIET 29616 9208 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK04
GEWICHT (KG)	3.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Opties

PLATE 7

PIN 12

CBOX

IP68 CONNECTION KIT

IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29616_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OONO P70 927 DIM8

29616 9208 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 01 12 PIN 12



229 02 07 PLATE 7

Notes: