





## OONO P70 927 DIM8

29616 9208 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 29616 9208 B  
**ANTRACYT** 29616 9208 N



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	zewnątrzne
<b>MONTAŻ</b>	Podłoga Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP54
<b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b>	IK04
<b>WAGA (KG)</b>	3.6
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	II
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniający poprzez odcięcie fazy
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E

Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1041lm // 8,6W // 121lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	572lm // 9,9W // 58lm/W

Opcje	
PLATE 7	
PIN 12	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29616\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Wodoodporne elementy połączeń



**216 12 00** CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT



**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

#### Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



**229 01 12** PIN 12



**229 02 07** PLATE 7

Notes: