



OML50 - LED ARRAY DU HE 656mm 930 DIM5

31039 9305



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1824lm UP: LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1267lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 1824lm // 11,1W // 164lm/W UP: 1267lm // 8,2W // 155lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: