



LOGIC 60 R SP 93006

RÉFÉRENCE 13976 9310 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13976 9310 ANO



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 61
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	100
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2-3,2W / CRI>90 / 3000K / 229-319lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	319lm // 3,2W // 100lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	305lm // 3,7W // 83lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM	

Références optionnelles	
LOGIC 60 BOX R	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13976_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 48 700 ED1


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 ED5


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->13

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 MDL


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->13

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 PRO ED1


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1

2->13

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 PRO ED5


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

2->13

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 PRO WDL


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL

2->13

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->13

☐


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

DELTALIGHT

LOGIC 60 R SP 93006

13976 9310 ANO



300 90 61


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

15 | - | -



Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 64


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

15(6) | - | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->14 | 3->14 | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->15(7) | -



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

29(19) | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 93

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W

2->8(5)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 48



300 90 118


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8

6->9



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 123


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8

2->17



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->10(7) | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->9(7) | -




Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC 60 R SP 93006

13976 9310 ANO



300 90 134


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

28(18) | - | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

10->28 | 9->20 | -



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



300 90 136


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

- | 14(12)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 90



300 90 148


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

7(3)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 48



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

23(18) | 17(11) | -



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

2->14



Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

LOGIC 60 R SP 93006

13976 9310 ANO

boîtiers pour montage au sol




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

☐

Dimension de découpe (mm): 175 x 125


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: