DELTALIGHT

LOGIC 60 R SP 93006

RIFERIMENTO PRODOTTO 13976 9310 ANO

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 13976 9310 ANO





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 61
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 2-3,2W / CRI>90 / 3000K / 229-319lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	319lm // 3,2W // 100lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	305lm // 3,7W // 83lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM

Opzioni

LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

DELTALIGHT

LOGIC 60 R SP 93006

13976 9310 ANO

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **13976_XXX0_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 2->13

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 2->13

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 2->13

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 — 2->13

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 — 2->13

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL — 2->13

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 2->13

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

LOGIC 60 R SP 93006

13976 9310 ANO



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 15 | - | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 15(6) | - | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->14 | 3->14 | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->15(7) | -

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 29(19) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 2->8(5)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 48



300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 6->9

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 2->17

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->10(7) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->9(7) | -

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC 60 R SP 93006

13976 9310 ANO



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 28(18) | - | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 10->28 | 9->20 | -

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 - | 14(12)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 48



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 23(18) | 17(11) | -

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->17 | 4->12 | -

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->14

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->14

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

LOGIC 60 R SP 93006

13976 9310 ANO

Scatola per l'incasso a terra



213 19 10 LOGIC 60 BOX R

Dimensione del foro (mm): 175 x 125

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Notes: