



OML50 - LED ARRAY DU HE 656mm 930 DIM5

31039 9305


[Visualizza sul sito web](#)


Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1824lm UP: LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1267lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 1824lm // 11,1W // 164lm/W UP: 1267lm // 8,2W // 155lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: