
DELTALIGHT




# HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 23149 9338 B-GC

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 23149 9338 B-B
**NERO-ORO COLORATO** 23149 9338 B-GC
**BIANCO-BIANCO** 23149 9338 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.7 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 45° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | LENS FL-35°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | con taglio di fase |
| **CLASSE ENERGETICA** | C |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm) |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 35° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1574lm // 11,6W // 135lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1209lm // 13,3W // 91lm/W |

**Accessori**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23149_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8


23149 9338 B-GC

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


### Accessori ottici




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B ☐




**23110 0060 B** HALOSCAN KAP MP B ☐

**23110 0060 W** HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: