
DELTALIGHT




DEEP RINGO III 52 TRIMLESS 94015

RIFERIMENTO PRODOTTO 19442 9410 B

DISPONIBILE IN
NERO 19442 9410 B
ALU SPAZZOLATO 19442 9410 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 19442 9410 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19442 9410 BRBB
RAME SPAZZOLATO 19442 9410 BRCU
ORO SPAZZOLATO 19442 9410 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19442 9410 BROB
CREMA 19442 9410 CR
FLEMISH BRONZE 19442 9410 FBR
FLEMISH GOLD 19442 9410 FG
BIANCO 19442 9410 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 4,1W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 526lm
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	526lm // 4,1W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	231lm // 5W // 49lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19442_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

DEEP RINGO III 52 TRIMLESS 94015

19442 9410 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1 -> 6 (6) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2 -> 9 (9) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 1 -> 3 (2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1 -> 4 (3) ☐

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1 -> 4 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 -> 4 ☐


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54

DELTALIGHT

DEEP RINGO III 52 TRIMLESS 94015


19442 9410 B



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 -> 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 48



21012 0398 LED POWER SUPPLY 120V - 350mA-DC / 16W DIM8 — 1 -> 3 (3)

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 -> 2 (2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0615 LED POWER SUPPLY 350mA-DC 10W DIM5 — 1 -> 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 35

Kit di montaggio



32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 82

Notes: