





SPY 52 HE 93020 ADM DIM5

19801 9325 FW

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19801 9325 B
VOLLEDIG WIT 19801 9325 FW
WIT 19801 9325 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS FL-20° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	945lm // 6W // 157lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	765lm // 6,9W // 111lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
 TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19801_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Beschikbare kleuren
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Beschikbare kleuren
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Beschikbare kleuren
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 HE 93020 ADM DIM5

19801 9325 FW

Notes: