



OML50 - LED ARRAY DU HE 656mm 940

31039 9400


[Zobacz na stronie internetowej](#)


Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCLLED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1901lm UP: LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1322lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 1901lm // 11,1W // 171lm/W UP: 1322lm // 8,2W // 162lm/W

Notes: