



BOXY R HE 93040

10746 9330 B-FBR

DISPONIBLE EN


NOIR-NOIR 10746 9330 B-B

NOIR-FLEMISH BRONZE 10746 9330 B-FBR

NOIR-FLEMISH GOLD 10746 9330 B-FG

BLANC-NOIR 10746 9330 W-B

BLANC-BLANC 10746 9330 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS WFL-40° INCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	945lm // 6W // 157lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	797lm // 6,9W // 115lm/W

Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

Références optionnelles

COVERSET R 100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **10746_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

BOXY R HE 93040

10746 9330 B-FBR

Notes: