



## LOGIC MINI W S

**RÉFÉRENCE** 304 31 12 A

DISPONIBLE EN



**ALU GRIS** 304 31 12 A

**NOIR** 304 31 12 B

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 304 31 12 FBRX

**ANTHRACITE** 304 31 12 N

**BLANC** 304 31 12 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                             | interieur-exterieur          |
| <b>INSTALLATION</b>                            | Mur Encastré                 |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>          | circulaire - 55              |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>          | 50                           |
| <b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b> | min.12                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                    | IP54                         |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b>    | IK03                         |
| <b>POIDS (KG)</b>                              | 0.2                          |
| <b>ORIENTATION</b>                             | non réglable                 |
| <b>INFORMATIONS</b>                            | EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC |

### Informations électriques

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 24V-DC       |
| <b>CLASSE</b>           | III          |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | G            |

### Info Source lumineuse

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                     |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED 0,6W / 3000K / 40lm |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 40lm // 0,6W // 67lm/W  |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 4lm // 0,7W // 5lm/W    |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Références optionnelles

CONCRETE BOX 188

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [304\\_30\\_12\\_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 89 24 20** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

30

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**300 89 24 40** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

60

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55




**300 89 24 60** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

90

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



**300 89 24 61** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

90

Type de gradation: non dimmable




**300 89 24 80 ED1** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

120

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

225

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75



**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

36

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55

# DELTALIGHT

## LOGIC MINI W S

304 31 12 A

### boîtier pour béton



**270 11 188** CONCRETE BOX 188



Dimension de découpe (mm): **67**

Notes: