



LOGIC MINI W S

304 31 12 A

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 304 31 12 A

NERO 304 31 12 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 304 31 12 FBRX

ANTRACITE 304 31 12 N

BIANCO 304 31 12 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 55
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.12
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 0,6W / 3000K / 40lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	40lm // 0,6W // 67lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Requisiti








LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni


CONCRETE BOX 188

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [304_30_12_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	30
 300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	60
 300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	90
 300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	90
 300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	120
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	225
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	36

Scatola per l'incasso nella muratura



270 11 188 CONCRETE BOX 188



Dimensione del foro (mm): 67

Notes: