
DELTALIGHT




LOGIC MINI W S

ODNIESIENIE 304 31 12 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 304 31 12 A
CZARNY 304 31 12 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 304 31 12 FBRX
ANTRACYT 304 31 12 N
BIALY 304 31 12 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 55
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.12
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	G

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 0,6W / 3000K / 40lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	40lm // 0,6W // 67lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

CONCRETE BOX 188

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **304_30_12_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC MINI W S

304 31 12 A

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 30

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 60

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 90


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 90


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 120

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 225

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 36

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W S

304 31 12 A

Puszka do betonu



270 11 188 CONCRETE BOX 188

Wymiar wycięcia (mm): 67

Notes: