



M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 GC

DISPONIBLE EN

NOIR 23259 9335 B

ALU BROSSÉ 23259 9335 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23259 9335 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23259 9335 BRCU

OR BROSSÉ 23259 9335 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 23259 9335 BROB



FLEMISH BRONZE 23259 9335 FBR

FLEMISH GOLD 23259 9335 FG

COULEUR OR 23259 9335 GC

NOIR PIANO 23259 9335 PB

BLANC 23259 9335 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie






Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23259_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Type de gradation: non dimmable	10 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Type de gradation: non dimmable	24 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	10 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	20 ☐
 24144 0030 B VISOR 39 B		☐

23259 9335 GC

Technical drawing of a ring. The diameter is labeled as $\varnothing 35$ and the height is labeled as 12.

24144 0010 B SPY 39 TUBE B

7

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

7

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

7

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

7

24144 0010 W SPY 39 TUBE W


7




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

7


Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5


23259 9335 GC

SHIFTLINE M35R profile


Couleurs disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: