DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5

RÉFÉRENCE 32110 0020



Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 75
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
INFORMATIONS	CURRENT CONTROLLED PROGRAMMED FOR DYNAMIC FOCUS - 2 OUTPUT CHANNELS OUTPUT: 100-1050mA / 30W max. λ > 0,9 Inrush current : 6,1A - 45µs @ 230V-AC Max. 80 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC

Informations électriques	
CLASSE	I
TYPE DIM	DALI

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32110_0020_HAND.pdf**

Utilisation à quel endroit ?

32111 9200	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927
32111 9300	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930
32112 9200	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927
32112 9300	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

Notes: