


## LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5

32110 0020



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 75
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.2
<b>INFORMACIÓN</b>	CURRENT CONTROLLED PROGRAMMED FOR DYNAMIC FOCUS - 2 OUTPUT CHANNELS OUTPUT: 100-1050mA / 30W max. $\lambda > 0,9$ Inrush current : 6,1A - 45 $\mu$ s @ 230V-AC Max. 80 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC
Información eléctrica	
<b>CLASE</b>	I
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI

### DONDE USADO

<b>32111 9200</b>	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927
<b>32111 9300</b>	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930
<b>32112 9200</b>	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927
<b>32112 9300</b>	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

Notes: