


LED POWER SUPPLY DYNAMIC
FOCUS DIM5

32110 0020



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 75
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
INFORMAZIONI	CURRENT CONTROLLED PROGRAMMED FOR DYNAMIC FOCUS - 2 OUTPUT CHANNELS OUTPUT: 100-1050mA / 30W max. $\lambda > 0,9$ Inrush current : 6,1A - 45 μ s @ 230V-AC Max. 80 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32110_0020_HAND.pdf](#)

Dove usato

32111 9200	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927
32111 9300	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930
32112 9200	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927
32112 9300	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

Notes: