
DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5

ODNIESIENIE 32110 0020



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 75
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
INFORMACJA	CURRENT CONTROLLED PROGRAMMED FOR DYNAMIC FOCUS - 2 OUTPUT CHANNELS OUTPUT: 100-1050mA / 30W max. λ > 0,9 Inrush current : 6,1A - 45µs @ 230V-AC Max. 80 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC

Informacje elektryczne	
KLASA	I
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32110_0020_HAND.pdf**

BYŁY UŻYTE

32111 9200 DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927
32111 9300 DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930
32112 9200 DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927
32112 9300 DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

Notes: