
DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5

АРТИКУЛ 32110 0020



Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 75
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
ИНФОРМАЦИЯ	CURRENT CONTROLLED PROGRAMMED FOR DYNAMIC FOCUS - 2 OUTPUT CHANNELS OUTPUT: 100-1050mA / 30W max. λ > 0,9 Inrush current : 6,1A - 45µs @ 230V-AC Max. 80 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32110_0020_HAND.pdf**

Применяется для

32111 9200	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927
32111 9300	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930
32112 9200	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927
32112 9300	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026