
DELTALIGHT




MIKALINE L198 930

RÉFÉRENCE 30612 9300 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 30612 9300 B
COULEUR OR 30612 9300 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LEDFLEX 27W / CRI>90 / 3000K /2138lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2138lm // 27W // 79lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1125lm // 31W // 36lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Références optionnelles

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30612_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MIKALINE L198 930


30612 9300 GC

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black ☐



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black ☐




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black ☐



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B ☐


Dimension de découpe (mm): 51

les alimentations led




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN ☐


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

MIKALINE L198 930


30612 9300 GC



21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 75



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Type de gradation: non dimmable

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Type de gradation: non dimmable

les accessoires de suspension



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

les accessoires de fixations



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 GC




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

Bases de plafond



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 GC

Notes: