





MIKALINE L198 930

30612 9300 GC

DISPONIBILE IN

NERO 30612 9300 B

ORO COLORATO 30612 9300 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso, Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED FLEX 27W / CRI>90 / 3000K / 2138lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2138lm // 27W // 79lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1125lm // 31W // 36lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)

POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opzioni

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION

MIKALINE - CABLE SUSPENSION

PLUG-IN 48V CABLE


CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V

CEILING BASE PLUG-IN 48V


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30612_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐


30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐


30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black


☐


30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Dimensione del foro (mm): 51


Alimentatore per led



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

☐


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

☐


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 GC




21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 75




21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Componenti per sospensioni



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



Componenti per il fissaggio



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C





30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 GC

	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

Basi a soffitto

	30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B	☐
	30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 GC

Notes: