
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

REFERENZEN 23316 9325 FG

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 23316 9325 B
ALU GEBÜRSTET 23316 9325 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23316 9325 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 23316 9325 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 23316 9325 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23316 9325 BROB
FLEMISH BRONZE 23316 9325 FBR
FLEMISH GOLD 23316 9325 FG
GOLDFARBEN 23316 9325 GC
KLAVIER SCHWARZ 23316 9325 PB
WEISS 23316 9325 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 FG

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23316_XXX5_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör




24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT



M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 FG

Beenden Sie Ihr Produkt

	**24144 0010 B**	SPY 39 TUBE B
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W
	**24144 0070**	SPY 39 TUBE SBL


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL		Erhältliche Farben
	**30411 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30411 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30412 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5
	**30412 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 FG




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 FG

SPLITLINE M20 profile	Erhältliche Farben
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: