





SUPERNOVA FLAT 95 930 DIM1

20635 9301 B

DISPONIBILE IN
NERO 20635 9301 B
BIANCO 20635 9301 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	15.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 2800mA
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	1-10 V
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	16507lm // 123,7W // 133lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	12659lm // 142,3W // 89lm/W


Opzioni

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
 CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT



Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20635_XXX1_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐





Kit per scatola incassata

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 930 DIM1

20635 9301 B

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Componenti per sospensioni


	<u>274 97 10 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐
---	--	--------------------------

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 95 930 DIM1

20635 9301 B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: