





## SPY 52 HE 93020 ADM DIM5

### REFERENZEN

19801 9325 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 19801 9325 B  
**VOLLWEISS** 19801 9325 FW  
**WEISS** 19801 9325 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information     |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                         |
| INSTALLATION               | Schiene Schienenmontiert                             |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                 |
| GEWICHT (KG)               | 0.5                                                  |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                   |
| INFORMATION                | LENS FL-20°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA |
| Elektrische Informationen  |                                                      |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 50-60Hz                                   |
| KLASSE                     | II                                                   |
| NETZGERÄT                  | YES                                                  |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                 |
| ENERGIEKLASSE              | D                                                    |
| Lichtquelle Info           |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                  |
| LICHTQUELLE                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm       |
| SDCM                       | SDCM2                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                  |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                  | 20°                                                  |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 945lm // 6W // 157lm/W                               |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 765lm // 6,9W // 111lm/W                             |

### Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE  
 TRACK 3F DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19801\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

KOMPATIBLE TRACKS

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 93020 ADM DIM5

19801 9325 W

Notes: