





XY180 S122

422 122 93 B

DISPONIBLE EN
NOIR 422 122 93 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	INCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1748lm // 20,5W // 85lm/W

Remarques

[Look at the XY180 brochure](#)



Références optionnelles

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [422_122_XX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

divers

	<u>422 99 01 B</u> XY180 CONNECTION BOX B	☐
--	--	--------------------------

Notes: