
DELTALIGHT




XY180 S122

REFERENZEN 422 122 93 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 422 122 93 B





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1748lm // 20,5W // 85lm/W

Bemerkungen

Look at the XY180 brochure

Optionen

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **422_122_XX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

XY180 S122

422 122 93 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Coverset



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

andere



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B ☐

Notes: