



## HEDRA 39 W 60 DOWN-UP 93013



22534 9310 BBR-B

DOSTĘPNE W

**BLACK BRONZE-BLACK** 22534 9310 BBR-B

**ZŁOTO KOLOROWANE-CZARNY** 22534 9310 GC-B

**BIAŁY-BIAŁY** 22534 9310 W-W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                             |
| MONTAŻ                           | Ściana Montowane na powierzchni                        |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                   |
| WAGA (KG)                        | 0.9                                                    |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                          |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR SP-13°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC     |
| Informacje elektryczne           |                                                        |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                     |
| KLASA                            | II                                                     |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | nie ściemnialny                                        |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                      |
| CERTYFIKATY                      | LCA, RCM                                               |
| Informacje o źródle światła      |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | 2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm) |
| TM-30 VALUES                     | rf: 92 / Rg: 98                                        |
| SDCM                             | SDCM2                                                  |
| GRUPA RYZYKA                     | RG2 (threshold 0,6m)                                   |
| LM80                             | L90B10 > 41000                                         |
| BEAMANGLE                        | 13°                                                    |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 770lm // 7,8W // 98lm/W                                |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 495lm // 9W // 55lm/W                                  |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [22534\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## **HEDRA 39 W 60 DOWN-UP 93013**

22534 9310 BBR-B