



## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 GC

DISPONIBILE IN



**NERO** 29815 9230 B

**FLEMISH BRONZE** 29815 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 29815 9230 FG

**ORO COLORATO** 29815 9230 GC

**BIANCO** 29815 9230 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                             |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Incasso                                                                                   |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b> | rettangolo - KIT                                                                                   |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                               |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.7                                                                                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2806lm // 24,8W // 113lm/W                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1795lm // 28,5W // 63lm/W                                        |

### Requisiti

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42











SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42




SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 GC

|                                                                                    |                                                                          |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                    |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 56                                             |                    |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |                    |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 82                                             |                    |                          |

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 GC



**300 90 64**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | - | 1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) | 2(1)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2 | 2 | 2

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1 | 1

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1 | 1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1 | 1











☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54

SPM20 - SPY 522 AIR 92745


29815 9230 GC

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br>Dimensione del foro (mm): 84         | 2(2)   1(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br>Dimensione del foro (mm): 54 | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 50    | 1   -   -          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 55    | 1/2   1/2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 55    | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 48    | 1   1   1/2        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 40                | 1/2                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 40                  | 1/2                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0328</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 40                  | 1/2                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 60                  | 1(1)               | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 GC




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(1/2)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(1/2)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

☐


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


### Accessori ottici



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐

**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐


**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 GC




13

**19810 0050**

GLASS SBL 42

☐




14

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



40

**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR**

SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG**

SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC**

SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W**

SPY 52 TUBE W

☐

Notes: