
DELTALIGHT




HALOSCAN ON 1 MP 93035 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 23147 9338 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 23147 9338 B-B
ZWART-GOUD KLEUR 23147 9338 B-GC
WIT-WIT 23147 9338 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	836lm // 9,9W // 85lm/W

Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23147_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP 93035 DIM8


23147 9338 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐



23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B ☐



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B ☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: