



HALOSCAN ON 1 MP 93035 DIM8



23147 9338 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 23147 9338 B-B

NERO-ORO COLORATO 23147 9338 B-GC

BIANCO-BIANCO 23147 9338 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	836lm // 9,9W // 85lm/W




Accessori

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23147_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici

 2 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
 2 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B	☐
 15 23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B	☐
23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W	☐

Notes: