DELTALIGHT

LOGIC 90 R 93030

RIFERIMENTO PRODOTTO 213 47 811 932 ANO

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 213 47 811 932 ANO





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 93
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	125
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m REFLECTOR FL-30° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.IP68 CONNECTOR 3P IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	C

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	683lm // 6,7W // 102lm/W

Opzioni

LOGIC 90 BOX R
CBOX

DELTALIGHT

LOGIC 90 R 93030

213 47 811 932 ANO

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **213_47_811_XXX_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Dimensione del foro (mm): 224 x 159

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142

Notes: