

DELTALIGHT



# MILES C1 SMOKE 92750

**RÉFÉRENCE** 23927 9230




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Suspendu |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 1.8 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WFL-50°<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² 1,6m<br>INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, EAC, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 50° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 524lm // 6,7W // 79lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
MILES POWERBOX 350mA DIM8

**Références optionnelles**

CONNECTION TRIMLESS
CEILING BASE R
MILES CEILING BASE 3L / 3R

**Accessoires**

MILES TUBE

DELTALIGHT

# MILES C1 SMOKE 92750


23927 9230

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23927_9230_HAND.pdf**

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led | # de luminaires |
|---|---|
| | **Courant min. \| Courant max.** |


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1 ☐

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1 ☐

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1 ☐

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 ☐

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 82**





**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(1) ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**


# MILES C1 SMOKE 92750

23927 9230




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->3

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 3(3)


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 84**

DELTALIGHT

# MILES C1 SMOKE 92750


23927 9230




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 30**

## Power box

## # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**23942 0018 B** MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B — 1

**Type de gradation: fin de phase**

## les accessoires pour connexions électriques




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


**Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

DELTALIGHT

# MILES C1 SMOKE 92750

23927 9230


## les ornements décoratifs





**23944 0010 B** MILES TUBE B ☐

**23944 0010 M** MILES TUBE M ☐


## Bases de plafond




**23943 0010 B** CEILING BASE R B ☐




**23945 0010 B** CEILING BASE 3L B ☐




**23945 0020 B** CEILING BASE 3R B ☐

Notes: