



## SOLI - FORM 90 92767 Q-DIM

27134 922Q B-B


BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 27134 922Q B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 27134 922Q B-FG

**WIT-ZWART** 27134 922Q W-B

**WIT-WIT** 27134 922Q W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                     |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.7                                                        |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                             |
| <b>INFO</b>                   | INCL.36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>         | III           |
| <b>DIM TYPE</b>       | Qbus dim      |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, LCA |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2196lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 93 / Rg: 100                                     |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 67°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2196lm // 16,7W // 131lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1917lm // 19,2W // 100lm/W                           |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27134\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

## SOLI - FORM 90 92767 Q-DIM

27134 922Q B-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

13

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

11

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SOLISCAPE profile

#### Beschikbare kleuren



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 90 92767 Q-DIM**

27134 922Q B-B