




SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19918 9328 B
WEISS 19918 9328 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 51
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	630lm // 8W // 79lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	477lm // 8W // 60lm/W

Zubehör

SPY TUBE S






Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19918_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

	414 02 00 B	SPY TUBE S B	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	<input type="checkbox"/>

DELTALIGHT

SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 W

Notes: