
DELTALIGHT




OONO P70 930 DIM8

RÉFÉRENCE 29616 9308 B

DISPONIBLE EN
NOIR 29616 9308 B
ANTHRACITE 29616 9308 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK04
POIDS (KG)	3.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	599lm // 10W // 61lm/W

Références optionnelles

PLATE 7
PIN 12
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29616_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OONO P70 930 DIM8

29616 9308 B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 12 PIN 12



229 02 07 PLATE 7

Notes: