



## OONO P70 930 DIM8

29616 9308 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 29616 9308 B

**АНТРАЦИТ** 29616 9308 N



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	наружное
<b>МОНТАЖ</b>	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP54
<b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	IK04
<b>ВЕС (КГ)</b>	3.6
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	II
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по отсечке фазы
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K/1089lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	1089lm // 8,6W // 127lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	599lm // 9,9W // 61lm/W

### Опции

PLATE 7  
PIN 12  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29616\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## 00NO P70 930 DIM8

29616 9308 B


### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Водонепроницаемые соединительные детали



**216 12 00** CBOX

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT



**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

#### Анкерные крепления для столбиков



**229 01 12** PIN 12



**229 02 07** PLATE 7

Notes: