



SPY 52 HE 93040 ADM



19801 9330 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 19801 9330 B

VOLLEDIG WIT 19801 9330 FW

WIT 19801 9330 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS WFL-40° 3F MULTI POWER ADAPTER 350mA

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	945lm // 6W // 157lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	735lm // 6,9W // 107lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19801_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	<u>19810 0100 B</u>	SPY 52 TUBE B	☐
	<u>19810 0100 FBR</u>	SPY 52 TUBE FBR	☐
	<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
	<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
	<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Beschikbare kleuren
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Beschikbare kleuren
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Beschikbare kleuren
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 HE 93040 ADM

19801 9330 B

Notes: