




D-LINER 19 INF LOC2 286 93058 RD

32021 9320 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32021 9320 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	12 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 150mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 5W / CRI>90 / 3000K / 877lm
BEAMANGLE	58°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	877lm // 5W // 174lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	746lm // 5,8W // 130lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32021_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT


Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 Dimtype: DALI	1	
Stroomtoevoer		
 32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL		
 32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m		
 32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m		
 32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m		
 32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m		
 32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m		

D-LINER 19 INF LOC2 286 93058 RD


32021 9320 B

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32010 0075 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 150mA / 35W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Notes: