





INFORM 40 SQ 320 PDS DOWN-UP 93063 DIM5

30734 9335 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 30734 9335 B-B

WIT-ZWART 30734 9335 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100 DOWN: rf: 92 / Rg: 100 UP: rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN (HO): 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP (HO): 6989lm // 48,4W // 145lm/W Or DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 5069lm // 32,6W // 155lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN (HO): 4836lm // 55,7W // 87lm/W UP (HO): 4603lm // 55,7W // 83lm/W Or DOWN: 3507lm // 37,5W // 94lm/W UP: 3338lm // 37,5W // 89lm/W

INFORM 40 SQ 320 PDS DOWN-UP 93063 DIM5

30734 9335 B-B


Opties

CABLE BASE R/S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30734_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐


203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Diverse



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL

☐

26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 PDS DOWN-UP 93063 DIM5

30734 9335 B-B

Notes: