



MINIGRID IN 1 SOFT 93045



100083 9030 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100083 9030 B-B

WIT-ZWART 100083 9030 W-B

WIT-WIT 100083 9030 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 111 x 111
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	831lm // 11,7W // 71lm/W

Benodigdheden	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Opties	
PLASTERKIT 126	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100083_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN 1 SOFT 93045

100083 9030 B-B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Lintel + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL


2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

MINIGRID IN 1 SOFT 93045

100083 9030 B-B




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2 ☐


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

DELTALIGHT

MINIGRID IN 1 SOFT 93045

100083 9030 B-B




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Pleisterkits



202 72 99 01 PLASTERKIT 126

☐

Uitsparingsmaat (mm): 120 x 120

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID IN 1 SOFT 93045

100083 9030 B-B